

REGULATIV

for

Runderuprenden

Kommunevandløb nr. 4

Hashøj kommune

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET	4
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT	5
3. VANDLØBETS DIMENSIONER.....	7
4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.....	10
4.1 Dræn- og spildevandsudløb samt åbne tilløb	10
5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER.....	11
5.1 Administration	11
6. BESTEMMELSER OM SEJLADS	12
7. EJERFORHOLD	13
7.1 Arbejdsbælter	13
7.2 Ændringer i vandløbets tilstand	13
7.3 Forurening af vandløbet	13
7.4 Vandindvinding.....	13
7.5 Andre foranstaltninger	13
7.6 Beskadigelse og påbud.....	14
7.7 Straf	14
8. VEDLIGEHOJDELSE	15
8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse	15
8.2 Målsætningen for vandløbet	15
8.3 Vedligeholdelse.....	15
8.4 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle	15
8.5 Udbedring af bygværker og brønde	16
8.6 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse.....	16
9. TILSYN.....	17
10. REVISION	18
11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN.....	19

BILAGSFORTEGNELSE

- | | |
|-----------------|---|
| BILAG 1: | Redegørelse |
| BILAG 2: | Længdeprofil, opmålte forhold og regulativ |
| BILAG 3: | Længdeprofil, med beregnede vandspejl for opmålte forhold, regulativ samt tidligere regulativ |
| BILAG 4 | Indsigelsesredegørelse |

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

Runderuprenden er optaget som offentligt vandløb i Hashøj kommune.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb - som bekendtgjort i miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 404 af 19. maj 1992, samt miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- recipientkvalitetsplanen og anden regionplanlægning
- tillægsregulativ af 2. januar 1989
- tillægsregulativ stadfæstet af Sorø Amt den 11. december 1967
- tidligere regulativ stadfæstet af Sorø Amt 15 april 1940
- tidligere regulativ stadfæstet af Sorø Amt 12. august 1913*
- forlig for vandsynet af 12. juli 1938 vedrørende rørlægning af vandløbet*
- kendelse af 19. august 1968 vedrørende tilstopning af rør
- opmåling af 1996.
- * Ikke set og vurderet

Nærværende regulativ erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET OG OVERSIGTSKORT

Nærværende regulativ omfatter Runderuprenden i Hashøj kommune fra 0 - punkt i brønd i skellet mellem Skørpinge og Fårdrup sogne til endepunkt i st. 3436 ved rørudløb i Lindes å.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0 - punktet og nedstrøms.

Vandløbet indgår i Tude å - systemet, og kan ses i hele sit forløb på 4 cm - kort nr. 1412 INV.

Regulativet omfatter i alt 3436 m rørlagt vandløb.

Vandløbets beliggenhed, topografiske opland og UTM - koordinater er angivet på oversigtskortet.

3. VANDLØBETS DIMENSIONER

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af en fastlagt geometrisk skikkelse.

Vandløbets regulativmæssige dimensioner fremgår af nedenstående skema. Koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Dimensionsskema:

Station	Vandløbets bundkote	Rørdimension	Fald	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo	
0	2526	x	x	1 meter brønd
			2,4	
134	2494	Ø40	x	1 meter brønd
			1,3	
308	2472/2467	x	x	1 meter brønd
			1,1	
388	2458/2457		x	1 meter brønd
			0,9	
507	2446		x	1 meter brønd
			0,7	
620	2438		x	1 meter brønd
			0,5	
736	2432		x	1 meter brønd
		Ø50	1,3	
855	2416/2413		x	1 meter brønd
			0,7	
901	2410/2408		x	1 meter brønd
			0,9	
1035	2396		x	1 meter brønd
			1,1	
1114	2387		x	1 meter brønd
			3,0	
1191	2364	x	x	1 meter brønd

Station	Vandløbets bundkote	Rørdimension	Fald	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo	
1191	2364	x	x	1 meter brønd
			1,6	
1285	2349		x	1 meter brønd
			1,9	
1388	2329/2327		x	1 meter brønd
		Ø50	1,6	
1444	2318		x	1 meter brønd
			2,2	
1489	2308		x	1 meter brønd
			2,2	
1556	2293	x	x	1 meter brønd
			12,2	
1619	2216	Ø40	x	1 meter brønd
			12,1	
1681	2141/2140	x	x	1 meter brønd
			2,9	
1732	2125/2119		x	1 meter brønd
			2,3	
1776	2109/2104		x	1 meter brønd
		Ø45	2,5	
1827	2091		x	1 meter brønd
			2,8	
1877	2077		x	1 meter brønd
			4,1	
1923	2058/2054	x	x	1 meter brønd
			5,4	
1973	2027/2026	Ø50	x	1 meter brønd
			5,7	
2017	2001/2000	x	x	1 meter brønd

Station	Vandløbets bundkote	Rørdimension	Fald	Anmærkning
m	cm DNN	cm	o/oo	
2017	2001/2000	x	x	1 meter brønd
			4,0	
2065	1981/1973		x	1 meter brønd
			1,8	
2105	1966/1960		x	1 meter brønd
			4,8	
2145	1941/1935		x	1 meter brønd
			4,9	
2180	1918		x	1 meter brønd
			2,4	
2225	1907		x	1 meter brønd
			3,4	
2528	1803		x	1 meter brønd
		Ø50	4,8	
2650	1744		x	1 meter brønd
			3,2	
2681	1734		x	1 meter brønd
			7,3	
2733	1696		x	1 meter brønd
			6,0	
2786	1664		x	1 meter brønd
			7,5	
2924	1560		x	1 meter brønd
			12,5	
3278	1118		x	1 meter brønd
			3,3	
3436	1066	x	x	Rørdløb til Lindes å

4. BYGVÆRKER, TILLØB M.V.

4.1 Dræn- og spildevandsudløb (synlige udløb på opmålingstidspunktet)

Station m	Rørdimension cm	Bundkote cm DNN	Bemærkninger
0	Ø25	2534	Rørtilløb fra højre
0	Ø10	2565	Rørtilløb fra venstre
0	Ø8	2568	Rørtilløb fra venstre
308	Ø30	2476	Rørtilløb fra venstre
507	Ø15	2494	Rørtilløb fra højre
1114	Ø10	2425	Rørtilløb fra venstre
1444	Ø20	2355	Rørtilløb fra højre
1489	Ø12	2344	Rørtilløb fra venstre
1681	Ø10	2167	Rørtilløb fra højre
1681	Ø18	2167	Rørtilløb fra højre
1877	Ø30	2124	Rørtilløb fra venstre
2225	Ø15	1960	Rørtilløb fra højre
2225	Ø10	1937	Rørtilløb fra venstre
2650	Ø15	1805	Rørtilløb fra venstre
2650	Ø20	1782	Rørtilløb fra højre
2650	Ø15	1803	Rørtilløb fra højre
2681	Ø20	1753	Rørtilløb fra højre

5. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

5.1 Administration

Vandløbet administreres af Hashøj kommunalbestyrelse, som er vandløbsmyndighed.

Vandløbet med bygværker m.v. skal vedligeholdes således, at den for vandløbet fastsatte skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbets vedligeholdelse - men ikke hel eller delvis fornyelse af rørlagte strækninger - påhviler vandløbsmyndigheden.

6. BESTEMMELSER OM SEJLADS

Udgår.

7. EJERFORHOLD

7.1 Arbejdsbælter

De til vandløbet grænsende ejendommens ejere og brugere er pligtige til at tåle de fornødne vedligeholdelsesarbejders udførelse, herunder transport af materialer og maskiner og disses arbejde langs vandløbet. Det bemærkes, at arbejdsbæltet normalt ikke bliver over 8 m bredt.

Bygninger, bygværker, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art må ikke uden vandløbsmyndighedens tilladelse anbringes nærmere end 2 m fra rørledningens midte.

7.2 Ændringer i vandløbets tilstand

I henhold til Vandløbslovens § 6 må ingen bortlede vand fra vandløbet eller foranledige, at vandstanden i vandløbet forandres, eller at vandets frie løb hindres.

Regulering må kun finde sted efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

I det hele taget må ingen uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden foretage foranstaltninger ved vandløbet og dets anlæg, hvorved tilstanden ved disse kommer i strid med bestemmelserne i nærværende regulativ, vandløbsloven, miljøbeskyttelsesloven eller regionplanen.

7.3 Forurening af vandløbet

Vandløbet må ikke tilføres faste stoffer, haveaffald, spildevand eller andre væsker, der kan forurene vandet eller foranledige aflejringer i vandløbet, jf. miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

7.4 Vandindvinding

Vandindvinding må ikke finde sted uden tilladelse, jf. vandforsyningslovens bestemmelser.

7.5 Andre foranstaltninger

Udførelse af rørledninger, og lægning af kabler, rørledninger o.l. under vandløbet, må kun ske efter forud indhentet tilladelse fra vandløbsmyndigheden.

7.6 Beskadigelse og påbud

Beskadiges vandløbet, eller foretages der foranstaltninger i strid med vandløbsloven eller bestemmelserne i nærværende regulativ, kan vandløbsmyndigheden meddele påbud om genoprettelse af den tidligere tilstand.

Er et påbud ikke efterkommet inden udløbet af den fastsatte frist, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne på den forpligtedes regning, jf. Vandløbslovens § 54.

Er der fare for, at betydelig skade kan ske på grund af usædvanlige nedbørsforhold eller andre udefra kommende usædvanlige begivenheder, kan vandløbsmyndigheden foretage det fornødne uden påbud og på den forpligtedes regning, jf. Vandløbslovens § 55.

7.7 Straf

Overtrædelse af bestemmelserne i regulativet straffes med bøde, jf. Vandløbslovens § 85.

8. VEDLIGEHOJDELSE

Ved vandløbets vedligeholdelse forstås de fysiske indgreb, der foretages i vandløbet for at sikre dets afledningsevne og regulativmæssige skikkelse.

8.1 Foranstaltning af vedligeholdelse

Vandløbet foranstaltet vedligeholdt af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden afgør, om vedligeholdelsen skal udføres i entreprise eller ved egen foranstaltning.

8.2 Målsætningen for vandløbet

Runderuprenden er ikke målsat i henhold til Vestsjællands amts recipientkvalitetsplan 1984.

Udgangspunktet må derfor være at vandløbet er målsat med basismålsætningen, B3.

Målsætningen og de tilsvarende krav til vandløbskvaliteten er beskrevet i redegørelsens afsnit 2.

8.3 Vedligeholdelse

Vedligeholdelse af rørlagte vandløbsstrækninger udføres normalt kun, når vandløbsmyndigheden finder det påkrævet. Brønde og sandfang kontrolleres og renses op efter behov, for at forebygge mod videre transport af sandaflejringer.

8.4 Fordeling af ulemper, som lodsejere eller brugere skal tåle

Ved tilrettelæggelsen af vedligeholdelsesarbejdet skal ulemper, som ejere og brugere skal tåle, søges fordelt på begge sider af vandløbet.

Ved oprensning oplægges fylden så vidt muligt ensidigt på skiftevis højre og venstre side af vandløbet fra år til år.

Den fra oprensningen hidrørende fyld m.v., der fremkommer ved vandløbets regulativmæssige vedligeholdelse, er brugerne af de tilstødende jorder pligtige til at fjerne eller sprede i et ikke over 10 cm tykt lag, inden hvert års 1. maj.

Det påhviler den enkelte ejer eller bruger selv at undersøge, om der er oplagt fyld, som skal fjernes eller spredes. Undlader en ejer eller bruger at fjerne eller sprede

fylden, kan vandløbsmyndigheden med 2 ugers skriftligt varsel til ejeren eller brugeren lade arbejdet udføre på den pågældendes bekostning.

8.5 Udbedring af bygværker og brønde

Udbedring af bygværker og brønde foretages fortrinsvis i perioden marts-april eller september-oktober.

8.6 Klager vedrørende vandløbets vedligeholdelse

Lodsejere - eller andre med interesse i vandløbet - der måtte finde vandløbets vedligeholdelsestilstand eller specielle forhold vedrørende vandløbet utilfredsstillende, kan rette henvendelse herom til vandløbsmyndigheden.

9. TILSYN

Tilsynet med vandløbet udføres på foranledning af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsmyndigheden foretager normalt offentligt syn over vandløbet i oktober måned.

Bredejere, organisationer eller andre, der har ønsker om at deltage i dette syn, kan træffe nærmere aftale herom med vandløbsmyndigheden.

10. REVISION

Dette regulativ skal senest optages til revision år 2006.

11. REGULATIVETS IKRAFTTRÆDEN

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at indgive eventuelle indsigelser og ændringsforslag inden den 29. april 1997.

Ved indsigelsesfristens udløb var der indkommet 1 indsigelse/bemærkning til regulativets indhold og udformning. Vandløbsmyndighedens behandling heraf er omtalt i indsigelsesredegørelsen bilag 4.

Regulativet er herefter endeligt vedtaget af

Hashøj kommunalbestyrelse, den 4. august 1997.



Villum Christensen
udvalgsformand



Povl Hallas-Møller
afdelingsleder

Regulativet træder i kraft fra datoen for den endelige vedtagelse.